

TB-3907

Transformez un mur en un tableau noir géant pour écriture à la craie. Réceptif aux aimants, le film ardoise autocollant peut être installé au bureau comme à la maison. Il permet de créer une surface d'écriture pour laisser libre court à votre imagination : salle de réunion, atelier, cuisine, chambre.



Stockage
à 22°C / 50-55%
d'humidité relative
2 ANS



Laize disponible
100 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 15 m

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition Fer / Caoutchouc / PVC
/ Revêtement ardoise

Épaisseur du fer	0.4 mm
Épaisseur du PET	0.1 mm
Thermoformable	45 (+/-5) SHORE-D
Elongation	> 30 %
Température d'utilisation	-5°C / +70°C
Poids	+/- 2100 gr/m ²

Résistance

Elongation à la rupture	> 30 %
Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'humidité	Oui
Classement au feu	-

UTILISATION ET STOCKAGE**RISQUES D'OXYDATION / CORROSION**

Composé de caoutchouc et de poudre ferro magnétique, le PET Ferreux est susceptible de s'oxyder si celui-ci est utilisé dans un environnement extérieur ou humide.

TEMPERATURE DE TRAVAIL

Le PET ferreux a une température maximale de travail de 35°C. Au delà, votre PET subira une dégradation physique. N'utilisez pas ces produits dans des applications de travail à températures élevées.

INFORMATION DE TRANSPORT**FRET AERIEN**

Le PET Ferreux ne produit aucun champ magnétique et ne nécessite aucune contrainte spécifique d'emballage.

EXPEDITION COURRIER / COLIS

Le PET Ferreux ne produit aucun champ magnétique et ne nécessite aucune contrainte spécifique d'emballage.

CONSEIL D'APPLICATION

À sec à l'aide d'une maroufle feutrine sur une surface propre, lisse, rigide et non-poreuse (verre, métal, plastique, bois peint...)



Durabilité Intérieure
5 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Facile et rapide avec tout type de produit ménager ordinaire hors produit abrasif