

PROTEC-6100

Film constitué d'un PVC coulé, transparent, de 60 microns, contenant des agents antimicrobiens, enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Destiné à la protection anti microbienne de surfaces dans des lieux demandant un degré d'hygiène important (hôpitaux, agro-alimentaire, pièces humides, lieux publics, etc.)



Stockage de +15°C à +25°C (50% d'humidité)
1 AN



Classement au feu
M1



Norme EN 1096-1
Respectée



Laize disponible
35cm, 137 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Réduction bactérienne	> 99,99 %
Type de pose	Intérieure
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PVC
Épaisseur	60 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Incolore
Retrait 168 heures à 70°C (mm)	<0,8
Élongation à la rupture (N/25 m)	min 15
Allongement à la rupture	min. 100
Excellente résistance chimique	✓✓
Épaisseur	60 µ

PROTECTION

Anti-coupure (EN 12600)	✗
Retardateur effraction (EN 356)	✗
Anti-déflagration (ISO 16933)	✗
Anti-microbien (ISO 22196)	✓✓

- ✓✓ Fortment recommandé
- ✓ Recommandé
- ✓ Ok
- ✗ Non recommandé

STOCKAGE

Durabilité au stockage (avant application) :

1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative dans son emballage d'origine en position verticale dans un endroit exempt de poussière.

ADHÉSIF

- Adhésif acrylique base solvant.
- Adhésion immédiate et permanente.

CONSEIL D'UTILISATION

- Pas de potentiel allergisant.
- Pas de potentiel irritant

Substance active : Ions Argent, < 0,3 % m/m du produit total..

Activité anti-microbienne maintenue après 365 lavages à l'eau ou à l'alcool, eau de javel, Aniosurf®.

Le film peut être nettoyé/désinfecté par toutes méthodes de nettoyage conventionnelles, au moyen d'accessoires non abrasifs et de produits de nettoyage, de détergents ou de produits en vigueur dans le milieu de la santé.

Appliquer le film uniquement dans des endroits susceptibles de ne pas être en contact direct avec des aliments non emballés.

- Température de pose minimum recommandée : +10 °C
- Plage des températures d'utilisation : -40 °C à +90 °C



Durabilité
jusqu'à 5 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.