

Description :

Film solaire avec effet *miroir sans tain (pour vis à vis lointain)*.

Composition du film	100% PVC
Epaisseur du film	150 microns
Protecteur	100% Polyester siliconné 50 microns
UV rejeté	72 %
Transmission UV	28 %
Réflexion lumière visible	44 %
Lumière transmise	30 %
Energie solaire rejetée totale	71 %
Résistance à la traction	min 40 (N/25mm)
Allongement à la rupture	min 100 %
Dimensions	75 cm x 30 m et 152 cm x 30 m Vente au mètre linéaire jusqu'à 30 m
Installation	Pose intérieure / extérieure
Durabilité	Intérieure 5 à 10 ans Extérieure 1 à 5 ans

Pose du film : Attention, **la pose se fait à l'eau**. Voir notre notice de pose.

Stockage :

Durabilité au stockage (avant application) :

1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité.

Guide d'utilisation :

Température de pose minimum recommandée : +10 °C.

Plage de température d'utilisation : -20 °C à +50 °C.

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier les teintes et procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.