



**Description** : les films de visualisation permettent de mettre en évidence les cloisonnements de vitrages dans les lieux publics. Ils sont particulièrement utiles lorsqu'il n'y a pas nécessité de procéder à un recouvrement complet ou quasi complet du vitrage.

**Utilisation** : portes d'entrée, portes automatiques, cloisonnement de bureaux, hôpitaux, aéroports, écoles, ateliers, gares, musées, ...

**Méthode d'application** : face intérieure, à l'eau savonneuse.

**Entretien des vitrages** : solution de nettoyage usuelle, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

**Durabilité** : 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

**Stockage** : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

**Remarques importantes** : la surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.

<b>Support</b>	PVC 70 microns
<b>Adhésif</b>	Polymer acrylique 13 gr/m <sup>2</sup>
<b>Protecteur</b>	Papier Siliconé 100 microns
<b>Application</b>	Interne
<b>Visual 05</b>	Ronds rouges Diamètre : 5cm
<b>Visual 06</b>	Ronds dépolis Diamètre : 5cm
<b>Résistance thermique</b>	de -20°C à 80°C
<b>Température d'application</b>	Minimum 5°C
<b>Quantité</b>	Par lot de 60

### Classement au feu

M1